

OaseFol EPDM 1,0 mm

Produkt-Beschreibung	OaseFol EPDM 1,0 mm ist eine Teichfolie aus unverstärktem Elastomer auf Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Basis (EPDM) . Es handelt sich um eine schwarz gefärbte Kunststoffolie zur wasserdichten Abdichtung auf der Grundlage eines Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymers (EPDM).
-----------------------------	---

Anwendungsgebiete:	Folie zur wasserdichten Abdichtung von Teichen, Tanks, Tunnel und Kanälen.
---------------------------	--

Produktdaten

Form/Farbe:	Dicke: 1,0 mm (Nennwert zwischen 1,0 und 1,14mm) Farbe: grau / schwarz
Effektive Dicke:	+10 % des Sollwerts
Lagerung:	Die Rollen müssen in einer horizontalen Position, geschützt vor direktem Sonnenlicht, Regen, Schnee und Eis gelagert werden.

Technische Daten

Grundmaterial:	EPDM
Dicke:	1,0 mm

Physikalische Eigenschaften

Härte, Durometer A:	60 ± 10	ASTM D 2240
Min. Zugfestigkeit, MPa:	9	ASTM D 412
Min. Reißfestigkeit, kN/m:	26,3	ASTM D 624
Min. Reißdehnung, %:	300 %	ASTM D 412
Max. Wasserdampfdurchlässigkeit, perms	0,1	ASTM E 96 Methode B
Max. Wasserabsorptionsbeständigkeit, % Maßänderung nach 7tägigem Eintauchen bei 70°C, %:	+8,0 -2,0	ASTM D 471
Max. Versprödungstemperatur, °C:	-45°C	ASTM D 2137
Wurzelfestigkeit:	Bestanden	DIN 4106